

universal audio pretender



Produktinformation

Die neue Generation der Aktivlautsprecher von KAFKAPUREAUDIO vereint alle Anforderungen, die audiophile Enthusiasten zum Abspielen der digitalen Multimedia-Formate von heute und morgen brauchen. Und das auf höchstem Klangniveau!

Alle universal audio pretender Lautsprecher von KAFKAPUREAUDIO werden in hochwertiger Handarbeit aus Beton hergestellt. So ist jedes einzelne Produkt ein exklusives Unikat mit einzigartigem Erscheinungsbild. Klare Konturen und vitale Flächen im Einklang mit einfacher, zeitloser Ästhetik machen diese audiophilen Unikate zu beton*t-dezenten Skulpturen in jedem Hörraum.

Keine Knöpfe, keine Tasten – daher ist die Steuerung kinderleicht. Um alles unter Kontrolle zu haben genügt eine einfache Infrarotfernbedienung oder ein vorhandenes Smartphone, Personal Computer oder Tablet. Ob ein Online-Streaming Dienst, ein WEB-Radio, ein NAS-System oder USB Datenspeicher, egal woher die digitale Audioquelle herkommt, sie wird auf intuitive Art und Weise mit allen ihren herausragenden Details, atemberaubendem Realismus und höchster Klangqualität wiedergegeben.

Die universal audio pretender #W20, #W22 und #W24 Modelle, serienmäßig mit TOSlink, USB- & LAN Anschlüssen und mit einer Auflösung von bis zu 192kHz und 32 Bit ausgestattet, unterscheiden sich durch die Ausgabeleistung der integrierten Verstärkereinheit und den dafür optimierten Lautsprecherchassis-Einstellungen. Das Spektrum reicht von 2x90 Watt, 2x125 Watt bis zu 2x250 Watt @4 Ohm, die optimale Lösung für alle mittleren bis grossen Hörräume, die bei Bedarf schnell und einfach modular erweitert werden kann.

Wir freuen uns, wenn Sie mit Fragen zu uns kommen und uns mit Ihren audiophilen Ideen und Planungen konfrontieren. Für weitergehende Informationen oder Vereinbarung eines persönlichen Hörtermins können Sie uns gern unter markus@kafkapureaudio.com oder www.kafkapureaudio.com kontaktieren.



universal audio pretender



Technische Daten

Gehäuse	Hochleistungsbeton monolithisch gegossen
System	2-Weg, aktiv
Übertragungsbereich	30 Hz – 24.000 Hz
Nennimpedanz	8 Ohm
Übergangsfrequenz	1500 - 1800 Hz
Hochtöner	Air Motion Transformer Dipol
Nennbelastbarkeit	190 Watt @ 4 Ohm
Kennschalldruckpegel	97 dB (1 W/1 m)
Tieftöner	10" Aluminium Chassis mit Neodym Magnet
Nennbelastbarkeit	240 Watt @ 4 Ohm
Kennschalldruckpegel	96 dB (1 W/1 m)
Abmessungen	60 x 30 x 36 cm, H x B x T
Gewicht	~35 kg



Modelle	#L22	#W20	#W22	#W24
Verstärker Typ	extern kraftwerk #R46	intern Class D	intern Class D	intern Class D
Maximale Aus- gabeleistung	2x 180/240 Watt @ 4 Ohm	LF 60 +HF 30 Watt @ 4 Ohm	2x 125 Watt @ 4 Ohm	2x 250 Watt @ 4 Ohm
DSP	6 Kanäle	4 Kanäle	2 Kanäle	2 Kanäle
Maximale Auflösung	192 kHz/24 bit	192 kHz/24 bit	192 kHz/24 bit	192 kHz/24 bit
Anschlüsse	Neutrik SpeakOn Lautsprecheranschluss	Gigabit-Ethernet USB 2.0 Typ A * TOSLINK Input TOSLINK Output	Gigabit-Ethernet USB 2.0 Typ A * TOSLINK Input TOSLINK Output	Gigabit-Ethernet USB 2.0 Typ A * TOSLINK Input TOSLINK Output
optional	4 Bananenstecker- eingänge	* WiFi IEEE-802.11 b/g/n	* WiFi IEEE-802.11 b/g/n	* IEEE-802.11 b/g/n

Die vorliegenden technischen Angaben wurden mit allergrößter Sorgfalt erstellt. Da Fehler trotzdem nicht auszuschließen sind, weisen wir darauf hin, dass für eventuelle Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, von KAFKAPUREAUDIO weder eine Garantie noch juristische Verantwortung übernommen wird. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können Sie unter www.kafkapureaudio.com einsehen. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

© 2019 KAFKAPUREAUDIO.com - V03.1 - Alle Rechte des Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe oder Übersetzung, auch auszugsweise, vorbehalten.